

VISITOR



Cubrecazado con puntera de protección

- ☐ Composición : Gomaypunterade seguridad de aluminio/titanio
- ☐ Uso profesional:Previenelesiones porimpacto o aplastamiento del pie
- ☐ **Puntera de aluminio/titanio: 50% más ligero que el acero peroigualderesistente**
- ☐ **Correa de Velcro ajustable : 3 tallas cubren del 34 al 50**
- ☐ **Adaptables a todo tipo de calzado**
- ☐ **Tallas por código de color : identificar la talla a simple vista**
- ☐ **Reutilizable**
- ☐ **Suela antideslizante Tiger-Grip® con tacos autolimpiables**

REF « VI »



Certificaciones

DIRECTIVAEUROPEA:
89/686/CE

(Equipo de protección individual)

ESTÁNDARES EUROPEOS

Certificación CE :
0075/1344/161/10/11/0586

• NF EN 12568 – Resistencia al aplastamiento:

Resistenciade200JyResistentealaplasmamentobajounacarga máxima de 1500 DaN

Test físico-mecánico

Test	Estándar EN	Resultados VISITOR	Unidad
Resistencia al impacto	ISO 20344	29	mm
Resistencia al aplastamiento	EN ISO 20344	>30	mm N
Propiedades en tracción	ISO 2023: 1994	400	mm ³
Resistencia a la abrasión	ISO 4649: 2002	126	g/cm ³
Densidad	ISO 4649:2002	1.20	

- ☐ NF EN ISO 20345 / 2011
- ☐ NF EN 12568
- ☐ Resistente al aceite (FO)



Certificado CE EPI riesgo II

Organismo certificado :
CTC N° 0075/69367 Lyon – Francia



ESTÁNDARES EEUU

- ☐ ASTM F 2413-11

Tallas



	S					M					XL				
Tallas- UE	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48 +
Tallas - GB	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6	6,7	7,5	8	9	9,5	10,25	11	11,8	13 +
Tallas - US (Mujer)	4	5	6	7	7,5	8	8,5	9,5	10	11					
Tallas - US (Hombre)					5,5	6,25	7	7,75	8,5	9,5	10	10,75	11,5	12,3	13 +

Para un uso correcto de los cubrecazados, es importante asegurarse que se ajustan perfectamente al calzado

Almacenamiento y mantenimiento



- Lavables a mano – Déjelos secar de forma natural.
- Almacenar en un lugar seco, apartados de las variaciones térmicas.
- No utilizar a temperaturas por debajo de los -20°C.