



Ajuste de altura progresivo.
Adaptación flexible a la
cabeza.

Los protectores auditivos **Optime II** están diseñados para entornos muy ruidosos y atenúan al máximo, incluso a frecuencias muy bajas. Los anillos aislantes tienen un relleno combinado de líquido y espuma. El resultado es un aislamiento óptimo y una presión de contacto baja, con un agradable confort incluso en uso prolongado. Los anillos aislantes tienen canales de ventilación y están revestidos con una lámina suave. Los protectores **Optime II** son adecuados para entornos con ruido industrial muy fuerte o para trabajar con maquinaria de construcción, en aeropuertos y en la agricultura.



Para uso independiente junto con, por ejemplo, casco protector.

Banda de cabeza fino y flexible para combinar con gorra o sombrero. Se despliega y pliega con facilidad y rapidez.

Fijación de ranura con montaje rápido sin herramientas. Posiciones de trabajo, aireación y descanso. Fijación para visera y protector de lluvia.

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
H520A 210g	Mean att. ³	14.6	20.2	32.5	39.3	36.4	34.4	40.2				
	Stand. dev. ⁴	1.6	2.5	2.3	2.1	2.4	4.0	2.3	34 dB	29 dB	20 dB	31 dB
	APV	13.0	17.7	30.2	37.2	34.0	30.4	37.9				

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	14.7	20.4	32.3	39.6	36.2	35.4	40.2				
H520B	Stand. dev. ⁴	1.8	2.6	2.5	2.2	2.4	4.2	2.4	34 dB	29 dB	20 dB	31 dB
195.0	APV	12.9	17.8	29.8	37.4	33.8	31.2	37.8				

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	14.5	20.3	32.6	39.1	35.1	34.7	39.8				
H520F 230 g	Stand. dev. ⁴	1.8	2.6	2.4	2.5	2.3	2.7	2.5	34 dB	28 dB	20 dB	31 dB
	APV	12.7	17.7	30.2	36.6	32.8	32.0	37.3				

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
**	Mean att. ³	14.1	19.4	32.0	39.9	36.2	35.4	39.2				
H520P3*	Stand. dev. ⁴	2.3	2.7	2.7	2.4	2.6	4.4	2.6				
235g	APV	11.8	16.7	29.3	37.5	33.6	31.0	36.6	34 dB	28 dB	19 dB	30 dB