



Banda de cabeza H540A

Almohadilla de cabeza ancha y blanda para un confort óptimo incluso con el uso prolongado.

OPTIME III

Los protectores auditivos **Optime III** tienen un gran efecto atenuador y están diseñados para el uso en entornos extremadamente ruidosos. Son protectores con una nueva tecnología de doble pared que minimiza la resonancia en el auricular. Tienen una atenuación máxima en la gama de alta frecuencia, al mismo tiempo que permiten oír el habla y las señales. Además, un acoplamiento acústico entre el volumen interior y la doble pared proporciona una atenuación máxima de baja frecuencia. Los anillos aislantes son anchos y están rellenos con espuma para una adaptación óptima y una presión de contacto baja. Los protectores **Optime III** se caracterizan por proporcionar una protección eficaz y un confort óptimo.



Banda de nuca H540B

Sin partes protuberantes. Banda de cabeza fina y ajustable para el uso cómodo.



Fijación de casco H540P3

Combinación con casco de fijación de ranura. Los protectores se pueden poner en tres posiciones: de trabajo, de aireación y de descanso.

Paquete de seguridad HY54

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
** H540A 285 g	Mean att. ³	17.4	24.7	34.7	41.4	39.3	47.5	42.6				
	Stand. dev. ⁴	2.1	2.6	2.0	2.1	1.5	4.5	2.6				
	APV	15.3	22.1	32.7	39.3	37.8	43.0	40.0	40 dB	32 dB	23 dB	35 dB

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
** H540B 270 g	Mean att. ³	17.5	24.5	34.5	41.4	39.5	47.3	42.0				
	Stand. dev. ⁴	2.3	2.7	2.0	2.2	2.0	4.4	2.8				
	APV	15.2	21.8	32.5	39.2	37.5	42.9	39.2	40 dB	32 dB	23 dB	35 dB

Model	Frequency ²	125	250	500	1000	2000	4000	8000	H	M	L	SNR
** H540P3* 310 g	Mean att. ³	17.1	24.5	34.8	40.2	39.6	46.7	43.1				
	Stand. dev. ⁴	2.3	2.8	2.2	2.0	1.8	4.2	2.5				
	APV	14.8	21.7	32.6	38.2	37.8	42.5	40.6	40 dB	32 dB	22 dB	34 dB