



A1 A2 B1 C1



APC = 1

EN ISO 13688:2013



CAMISA CAPRO

Prendas ignífugo retardantes para arco eléctrico
E.P.I. Categoría III (Reglamento (UE) 2016/425)

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425, para su uso básico según la norma EN ISO 13688:2013 (Ropa de protección. Requisitos generales), EN ISO 11612:2015 (Ropa de protección contra calor y llamas), y IEC 61482-2:2018 (ropa de protección frente a quemadura por un arco eléctrico) que le son aplicables, según consta en el certificado nº 21/4411/00/0161 de AITEX, Plaza Emilio Sala, 1 Alcoy, España, Organismo Notificado O.N.0161.

Recomendaciones de uso:

Este E.P.I. Está fabricado en algodón 100%, y de gramaje 175 g/m2 indicando para actividades industriales donde el usuario esté sometido a:

- * Breve contacto con una pequeña llama.
- * Focos de calor convectivo de potencia menor o igual a 80kw/m
- * Focos de calor radiante de potencia menor o igual a 20 kw/m
- * El conjunto de prendas protegen del riesgo térmico, producido a un usuario situado a 300 mm de distancia de un arco eléctrico producido por una corriente de 4kA entre 2 electrodos a una distancia entre ellos de 30 mm.
- * El EPI debe de ser usado con otros que cubran el resto del cuerpo (guantes, capuces...) y que cumplan con los mismos riesgos

El EPI debe ser llevado por el usuario correctamente cerrado y se recomienda completarlo con la cazadora CPAZM y el pantalón PPAZM para una protección mas completa.

Recomendaciones contra el mal uso:

- * Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos
- * La suciedad o restos fundidos adheridos en la prenda perjudica las prestaciones de la misma.
- * Esta prenda no protege cabeza, manos, extremidades inferiores y pies.
- * Cuando la prenda está constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.

Declaración de conformidad: El usuario puede descargarse la declaración de conformidad en <https://www.mafepe.com/es/camisa-ignifuga-capro>.

Cuidado: El fabricante no se responsabiliza de las prendas en las que la etiqueta de cuidados ha sido ignorada, deteriorada o eliminada.

Embalaje: Bolsa de plástico

Almacenaje: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Caducidad: El EPI no tiene caducidad. En caso de deterioro del mismo, el EPI debe sustituirse.

Niveles de prestación según EN ISO 11612

Propagación limitada de llama.

A1 llama frontal. A2 llama en borde

No hay destrucción hasta los bordes.
No hay formación de agujero.
No hay fusión.

Tiempo de post-incandescencia ≤ 2 s.
Tiempo de post-combustión ≤ 2 s.

Calor convectivo (código B)

Niveles de prestación	Rango de HTI ²⁴	
	min.	máx.
B1	4,0	< 10,0
B2	10,0	< 20,0
B3	20,0	


Indice de transferencia de calor, según la Norma ISO 9151

Calor radiante (código C)

Niveles de prestación	Factor de transferencia HTI ²⁴	
	min.	máx.
C1	7,0	< 20,0
C2	20,0	< 50,0
C3	50,0	< 95,0
C4	95,0	

Indice de transferencia de calor radiante, según la Norma ISO 6942

A- CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO
B- ALTURA TOTAL DEL USUARIO
C- CONTORNO DE CINTURA



Talla	Contorno de busto(cm)	Contorno de cintura(cm)	Altura total(cm)
36	84	66	1,62
38	88	70	1,65
40	92	74	1,68
42	96	80	1,72
44	100	84	1,76
46	104	88	1,80
48	106	92	1,84
50	108	96	1,88
52	112	100	1,92
54	116	104	1,96
56	120	108	2,00
58	124	112	2,02
60	128	116	2,05
62	132	120	2,08

Arco eléctrico según IEC 61482-1-2: Clase 1 (4kA)

RECOMENDACIONES DE LAVADO



- Lavar a temperatura máxima de 40° C
- Planchar a temperatura máxima de 110° C
- Prohibido usar lejía
- Prohibido usar secadora
- Respetando los lavados a la temperatura máxima recomendada, la respuesta de estos tejidos es extraordinaria para el número de lavados arriba indicado.
- En caso de no respetar las recomendaciones de lavado, planchado o secado la prenda puede sufrir un deterioro.