

413RF TFLN



Presentación

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

-

TALLAS

10 / 11 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9

NORMATIVA



Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
10	9,48	39 x 27 x 37	8428371042528
11	10,30	39 x 27 x 37	8428371042535
5	6,00	39 x 27 x 37	8428371068825
6	6,00	39 x 27 x 37	8428371042481
7	6,72	39 x 27 x 37	8428371042498
8	7,68	39 x 27 x 37	8428371042504
9	8,52	39 x 27 x 37	8428371042511

DATOS TÉCNICOS

Guante soporte HDPC, fibra de vidrio y nylon azul sin costuras.
Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
Refuerzo entre pulgar e índice.
Puño elástico.
Galgá 13.

PUNTOS CLAVES

Interior HDPC. Mejora el confort proporcionando un tacto agradable y suave a la mano.
Las fibras de vidrio no están en contacto directo con la mano, minimizando el riesgo de alergias.
Las fibras de corte en la base retrasa el desprendimiento de los cubrimientos.
El refuerzo entre pulgar e índice confiere mayor durabilidad al EPI.
Recomendamos este producto en trabajos que producen mucha abrasión por piezas cortantes en esta zona.
Dureza 5 (mínimo 0, máximo 5)
Lavado a temperatura máxima de 40° C. Nº de ciclos de lavado:

USO RECOMENDADO

Embotelladoras
Industria del vidrio
Mecánica
Montaje
Plegado de chapas metálicas

