

485MW



Presentación

1 par bolsa/ 10 pares paquete / 120 pares caja

Opcional

-

TALLAS

10 / 11 / 12 / 7 / 8 / 9

NORMATIVA



DATOS TÉCNICOS

Guante soporte HPPE gris y fibra de vidrio sin costuras.
Recubrimiento nitrilo Sandy grip negro en palma.
Puño elástico.
Galgá 13.

PUNTOS CLAVES

HPPE fibras de polietileno de alta densidad, a igual peso es 10 veces más resistente que el acero.
Gran resistencia al corte y a la abrasión.
Recubrimiento de nitrilo caucho sintético con buena resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo.
Nitrilo foam para operaciones en entornos poco grasientos.
Permite la transpiración de la mano.
Desteridad 5 (mínimo 0, máximo 5)

Talla	Peso Total Caja (Kg)	Capacidad Caja (cm)	Código Barras Par
10	11,00	70 x 28,5 x 21,5	8428371030372
11	11,00	70 x 28,5 x 21,5	8428371033168
12	11,00	70 x 28,5 x 21,5	8428371033175
7	9,00	70 x 28,5 x 21,5	8428371030389
8	10,00	70 x 28,5 x 21,5	8428371030396
9	10,50	70 x 28,5 x 21,5	8428371028980

USO RECOMENDADO

Industria del metal
Industria del vidrio
Manipulación de materiales abrasivos y cortantes
Manipulación de piezas metálicas engrasadas

