

FICHA DE PRODUCTO	FOTO DEL PRODUCTO	LÍNEAS	TECNOLOGÍAS
-------------------	-------------------	--------	-------------

RI20074 GESSATO ESD S3S CI FO SR
 Natural Confort 11 Mondopoint
 AirToe Composite
 TIPO DE ZAPATO "A"
 NUMERACIÓN 35-48
 PRUEBAS en NUMERACIÓN 42 - PESO
 Kg 1,18



DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	NORMA EN ISO	VALOR
		20345:2022	OBTENIDO
Zapatos de trabajo negros con parte superior hidrófuga de suave piel nubuck natural granulada.	PUNTERA "AirToe Composite" Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm	≥ 14 ≥ 14	18,0 22,5
Calzado de seguridad con puntera Airtoe Composite y sistema antiperforación Save & Flex Plus, totalmente textil que garantizan la seguridad de la punta y la planta del pie.	PLANTILLA "Save & Flex® PLUS" Resistencia a la perforación N	≥ 1100	Obediente
Zapatos de seguridad antideslizantes, resistentes al aceite, antiestáticos, antiabrasión y con particular protección de la suela contra el frío (A temp. ≤ 10 °C.).	CATEGORÍA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELÉCTRICA	< 109 Ω	Obediente
Calzado de seguridad ligero con plantilla anatómica y autodelante con elevado nivel de confort, con una inserción antifatiga que reduce la tensión corporal y garantiza una mayor estabilidad y equilibrio. El forro WingTex de túnel de aire altamente transpirable garantiza el bienestar y la salud del pie.	IMPERMEABILIZACIÓN DINÁMICA DEL CORTE DESPUÉS DE 60' Absorción de agua después de 60' Agua transmitida después de 60' Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2	≤ 30% ≤ 0,2 gr ≥ 0,8 ≥ 15	2,7 0 6,7 60,3
Calzado de trabajo adecuado para su uso en diferentes entornos, ideales para mecánico, reparador de neumáticos, transportes y logística, agricultor, jardinero, obrero, electricista, fontanero, carpintero, pintor, empleado de gasolinera.	FORRO DE LA MÁSCARA Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm2 h) Coeficiente de permeabilidad mg/cm2 Resistencia a la abrasión en ciclos SECO Resistencia a la abrasión en ciclos HÚMEDO	≥ 2 ≥ 20 25.600 ciclos 12.800 ciclos	55,7 445,8 Obediente Obediente
	PLANTILLA Resistencia a la abrasión	≥ 400 ciclos	Sin daños
	DESGASTE SUELA Resistencia a la abrasión (pérdida de volumen) mm3 Fuerza flexible mm Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen) Absorción de energía del talón J	≤ 150 ≤ 4 ≥ 3 ≤ 12 ≥ 20	47 1,2 5,1 2,7 30
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (tacón hacia adelante 7°) Resistencia al deslizamiento en cerámica con NaLS (punta hacia atrás 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (tacón hacia adelante 7°) SR-Resistencia al deslizamiento en cerámica con glicerina (punta hacia atrás 7°)	≥ 0,31 ≥ 0,36 ≥ 0,19 ≥ 0,22	0,42 0,51 0,21 0,26