

SPECTRUM

VISIBILIDAD Y PROTECCIÓN

Con su montura bimaternal y su correa elástica y ajustable, Spectrum ofrece una protección y una adaptabilidad superiores. Disponible en dos tamaños, Spectrum es también un producto versátil con diferentes tipos de montura y tratamientos de lente para ofrecer una solución a cada empresa, independientemente de su entorno de trabajo específico. Su diseño a la moda y su ergonomía optimizada también garantizan una mayor aceptación para una mayor seguridad y productividad.

105 G

+ MONTURA CO-INYECTADA DE PC/TPR PARA UN MAYOR CONFORT Y AJUSTE

+ VISIÓN PANORÁMICA ÓPTIMA

+ SE ADAPTA A LAS GAFAS GRADUADAS

+ DISPONIBLE EN DOS TAMAÑOS

bolle
SAFETY



TECNOLOGÍAS

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

VERSIONES

TALLA NORMAL



SPECTN10W



SPECTN14W



SPECTN11W



SPECTN15W



SPECTN12W



SPECTN20W



SPECTN13W

TALLA PEQUEÑA



SPECSN10W



SPECSN12W



SPECSN11W



SPECSN13W

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

SPECTRUM						
USE	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA F: Gafas / B: Gafas con kit	TRATAMIENTOS	NORMAS
🧑	🕶️ INCOLORO VENTILADA	🟡 SPECTN10W	👑 UL1,2 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑
🧑	🕶️ INCOLORO ESTANCA	🟢 SPECTN11W	👑 UL1,2 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑
🧑	🕶️ INCOLORO VENTILADA	🟡 SPECTN12W	👑 UL1,2 DT 1 C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€👑	➕PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 -👑
🧑	🕶️ INCOLORO ESTANCA	🟢 SPECTN13W	👑 UL1,2 DT 1 C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€👑	➕PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 -👑
🧑	🕶️ INCOLORO VENTILADA	🟡 SPECTN14W	👑 UL1,2 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑
🧑	🕶️ INCOLORO ESTANCA	🟢 SPECTN15W	👑 UL1,2 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑
🌟	🕶️ AHUMADO VENTILADA	🟡 SPECTN20W	👑 GL3 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑
🧑	🕶️ INCOLORO VENTILADA	🟡 SPECSN10W	👑 UL1,2 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑 S
🧑	🕶️ INCOLORO ESTANCA	🟢 SPECSN11W	👑 UL1,2 DT 1 KN C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€👑	➕PLATINUM	EN ISO 16321-1 -👑 S
🧑	🕶️ INCOLORO VENTILADA	🟡 SPECSN12W	👑 UL1,2 DT 1 C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 C€👑	➕PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 -👑 S
🧑	🕶️ INCOLORO ESTANCA	🟢 SPECSN13W	👑 UL1,2 DT 1 C€	16321 👑 UL1,2 GL3 DT 1-M 3 6 4 5 C€👑	➕PLATINUM LITE	EN ISO 16321-1 -👑 S

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN. **S** ARTÍCULO DE TALLA PEQUEÑA (SMALL)



CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2.5 MM	ESPUMA	
CURVA	5 - POCO CURVADA	CINTA	POLYESTER / SPANDEX - 250MM
MONTURA	PC/TPR	OPCIONES	



ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD : Tamaño: 36 x 18 x 7 mm	CAJA INTERNA : Tamaño: 34x18x11 cm Peso: 0.001 kg	CARTÓN : Tamaño: 58 x 38 x 30 cm Peso: 7.2 kg
3660740019938	3660740119935 -5 pcs	3660740219932 -40 pcs
3660740019945	3660740119942 -5 pcs	3660740219949 -40 pcs
3660740019952	3660740119959 -5 pcs	3660740219956 -40 pcs
3660740019969	3660740119966 -5 pcs	3660740219963 -40 pcs
3660740019976	3660740119973 -5 pcs	3660740219970 -40 pcs
3660740019983	3660740119980 -5 pcs	3660740219987 -40 pcs
3660740019990	3660740119997 -5 pcs	3660740219994 -40 pcs
3660740021436	3660740121433 -5 pcs	3660740221430 -40 pcs
3660740021443	3660740121440 -5 pcs	3660740221447 -40 pcs
3660740021450	3660740121457 -5 pcs	3660740221454 -40 pcs
3660740021467	3660740121464 -5 pcs	3660740221461 -40 pcs
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: CN FICHA TÉCNICA: 02-04-2025