Folleto Informativo

Este documento informativo debería acompañar siempre al guante según el Reglamento UE 2016/425
Este guante es conforme a la norma EN ISO 21420:2020

Marca:
Marca: UROFLAMA
Modelo: 15LINO
Tallas: 7,8,9,10

CE O.N. 0161 CATEGORÍA III

Guante de fibra vegetal en mano y manguito de serraje en color gris
Este pictograma nos indica que es un guante de protección para riesgos mecánicos (EN 388:2016+A1:2018). El test mecánico expresa el ensayo a que se somete el guante, indicando en número del 1 al 5 el nivel alcanzado en él.

EN 388:2016+A1:2018

2, 0, 2, 2, B

- Resistencia al corte por objetos afilados
- Resistencia a la perforación
- Resistencia al rasgado
- Resistencia al corte por cuchilla
- Resistencia a la abrasión

Resistencia a la abrasión (Número de ciclos)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
100	500	2000	8000

Resistencia al corte por cuchilla (Índice)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
1,2	2,5	5,0	10,0	20,0

Resistencia al rasgado (N)

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
10 N	25 N	50 N	75 N

Resistencia a la perforación (N)

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
20 N	60 N	100 N	150 N	300 N

Resistencia al corte por objetos afilados (N)

Nivel A	Nivel B	Nivel C	Nivel D	Nivel E	Nivel F
2 N	5 N	10 N	15 N	22 N	30 N

Este pictograma nos indica que es un guante de protección para riesgos térmicos (EN 407:2020). El test mecánico expresa el ensayo a que se somete el guante, indicando en número del 1 al 4 el nivel alcanzado en él.

EN 407:2020

4 1 2 2 4 X

- Grado resistencia a la llama
- Propagación limitada de la llama
- Calor radiante
- Calor convectivo
- Calor de contacto
- Comportamiento a la llama

Calor de contacto

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
100 °C	250 °C	350 °C	500 °C
15 s	15 s	> 15 s	> 15 s

Calor convectivo

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
0 s	10 s	30 s	30 s

Calor radiante

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
0 s	20 s	50 s	50 s

Comportamiento a la llama

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
3 s	2 s	2 s	2 s

Propagación limitada de la llama

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
20 s	15 s	5 s	0 s

Grado resistencia a la llama

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
10 s	10 s	10 s	20 s

Cuanto mayor es el nivel alcanzado el ensayo más crítico es el resultado.
O no se ha obtenido nivel alguno ó no aplica la norma en el ensayo
X no se ha realizado el ensayo.

Protección limitada a la zona de la mano.

EN ISO 21420:2020 Destreza: nivel 5

1.- Instrucciones de uso y mantenimiento:

Este guante está diseñado para [illegible] de la mano. Antes de ponerse el guante, [illegible] en el mercado. Este guante está [illegible] en la mano. Evitar [illegible] en la zona de [illegible] en el uso.

- Propagación de la llama [illegible]
- Con [illegible] la [illegible] en el uso de herramientas [illegible] con los factores [illegible] como la abrasión, la temperatura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
- Si el EPI [illegible] [illegible] [illegible]