

Guante TW-580



**CATÁLOGO
FICHA TÉCNICA
CERTIFICACIÓN**

Modelo TW-580

NORTEX
PROTECTIVE GARMENTS

- 100% Twaron® sin costuras.
- Forro interior de algodón
- Peso pesado
- T^a +350
- Galga 7
- Ambidiestro
- Longitud: 27 cm



50 Pares / caja
10 Pares / bolsa

Usos recomendados

- Hornos
- Barbacoas
- Industrias metal y aluminio con riesgos de corte y calóricos



EN 388



2541

EN 407



4343XX

Características destacadas

- Térmicas: Para-aramida de gran resistencia al calor y a la llama.
- Mecánicas: **Máxima** protección al corte por cuchilla (nivel 5).
- Forro de algodón para mejorar la comodidad y la protección del calor de contacto.
- Transpirable: Absorbe el sudor.

TW-580



DESCRIPCIÓN

- Guante industrial de protección térmica y mecánica.
- Guante tejido en una sola pieza y sin costuras.
- Dos versiones, una con puño largo (13 cm) y otra con puño más corto.
- tallas disponibles: 6,7,8,9 y 10.
- Colores disponibles: amarillo crudo y negro.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en 100% para-aramida Twaron® en galga 7.
- Tejido en punto de algodón en su tejido interior.
- Forma ambidiestra. Tejido sin costura para mayor confort.
- Ribete en la zona final de la muñeca.

PRESTACIONES

- Muy buena a la llama y al calor convectivo, donde protección la protección sea de 250°-350°C
- En el cumplimiento de las normas EN 420 (Requisitos generales) y 407 (calor y fuego) por el laboratorio Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla (INSHT).

APLICACIONES

- Muy buena resistencia al corte, desgarró, a la llama y al calor convectivo.
- Adecuado para el uso de producción cerámica, hornos de alta temperatura, vidrio, soldadura y procesos que impliquen producción de vapor.

LIMITACIONES

- No utilizar para la manipulación de líquidos (excepto agua) o de objetos punzantes.
- No usar en caso de riesgo de enganche en máquinas en movimiento.

El guante Mod. TW-580 es un Equipo de Protección Individual (EPI), cumple con las exigencias de sanidad y seguridad del Real Decreto 1407/1992, del 20 de Noviembre, en el que se recogen las directrices de la Directiva del Consejo de Europa 89/686/CEE. Así mismo cumple con las exigencias recogidas en las normas europeas EN 420-03 (Exigencias Generales para Guantes de Protección) EN 388-03 (Guantes contra Riesgos Mecánicos) y EN 407-04 (Guantes contra Riesgos Térmicos). Indicado para ser utilizado en industrias, donde exista Riesgo Mecánico y Térmico en las manos. **NO DEBE UTILIZARSE** en aquellos puestos de trabajo donde el nivel de riesgo a cubrir supere los niveles de prestación alcanzados según la norma EN 388 y EN 407 arriba mencionados y en aquellos puestos de trabajo donde exista riesgos químicos, eléctricos, etc.). Especialmente, debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.



EN 388



2541

EN 407



4343XX

EN 388

- 2 Abrasión
- 5 Corte
- 4 Desgarro
- 1 Perforación

EN 407

- 4 Comportamiento al fuego
- 3 Calor de contacto
- 4 Calor por convección
- 3 Calor radiante
- X Pequeñas proyecciones de metal fundido
- X Grandes proyecciones de metal fundido



NORTEX
PROTECTIVE GARMENTS