

SHOWA DURACOIL ALPHA XC510

El nuevo SHOWA DURACoil Alpha XC510 ultraligero combina un revestimiento de UHMWPE de calibre 18 que proporciona un nivel de resistencia a cortes D/A4 con un revestimiento de palma de poliuretano duradero y resistente a la abrasión que se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones industriales.



BENEFICIOS

- Resistente a los cortes
- Flexible
- Transpirable
- Ligero
- Mayor destreza
- Tejido sin costuras
- Forma ajustable
- Resistente a la abrasión

CARACTERÍSTICAS

- HPPE reforzado
- Ergonómico
- Revestimiento de poliuretano en la palma
- Certified to OEKO-TEX® STANDARD 100

INDUSTRIAS

PELIGRO

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II



EN
388:2016+A1:2018



4X42D

EN ISO
21420:2020



ANSI/ISEA 105-
2016 CUT



Corte

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite
- Mantenimiento
- Mecánica e ingeniería
- Reparación de cristales y ventanas
- Montaje de componentes

ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
- Par por caja: 72

RECUBRIMIENTO

- Poliuretano

MATERIAL

- HPPE

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Resistente al corte - HPPE

TAMAÑOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOR

- Gris

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.