

SHOWA 380

Ofreciendo un agarre duradero tanto en ambientes húmedos como secos, el guante 380 de uso general proporciona precisión táctil al trabajar con pequeños componentes aceitosos o levantar objetos pesados. Centrándose en la comodidad, su puño elástico evita que los desechos entren en el guante mientras que su diseño abierto en el dorso hace que el aire y la humedad se escapen.



BENEFICIOS

- Resistente al aceite
- Mayor agarre
- Tejido sin costuras
- Agradable para la piel
- Transpirable
- Mayor destreza
- Forma ajustable
- Resistente al agua

CARACTERÍSTICAS

- Puño elástico
- Ergonómico
- Ligero
- Inmersión de espuma de nitrilo en la palma

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II



EN
388:2016+A1:2018



3121X

EN ISO
21420:2020



INDUSTRIAS



Automoción



Construcción



Ingeniería



Industria
Manufacturera



Mecánica

PELIGRO



Uso General

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Reparación y mantenimiento automotriz
- Manipulación compleja de piezas
- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite
- Encofrado
- Electrodomésticos

ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 10
- Bolsas de polietileno por caja: 12
- Par por caja: 120

LARGO

220 - 260mm

RECUBRIMIENTO

- Nitrilo microporoso

TAMAÑOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL

COLOR

- Azul

MATERIAL

- Nailon
- Tejido sin costuras

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.